

# Produkt

## Produktvorstellung



### LIQUI MOLY Waschanlagenprodukte

#### Kraftschaum

Erreicht dank kraftvoller Schaumbildung eine längere, intensivere Einwirkzeit auf der Lackoberfläche. Löst dadurch Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Öl- oder Fettschmutz besser an und erleichtert die Fahrzeugreinigung merklich. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C.

#### Anwendung

##### Portal-Waschanlage:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug.

##### SB-Waschanlage:

Bei manueller Anwendung über Sprühgerät Luft, Wasser und Reiniger optimal einstellen, um das gewünschte Schaumbild zu erreichen. Dosierung je nach Schaumgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:4 bis 1:9 (Chemie:Wasser).

Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 1 Min. Produkt nicht aufdrocknen lassen!

| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Inhalt | Gebindeart          | Sprache | VPE |
|----------|--------------------|--------|---------------------|---------|-----|
| 21711    | Kraftschaum        | 25 l   | Kunststoff Kanister | DE-EN   | 1   |

#### Glanzshampoo

Sorgt mit seiner Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen für ausgezeichnete Waschergebnisse und strahlenden Glanz. Schützt zugleich die Bürsten vor Verschmutzung. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C. Ölabscheidergeeignet.

#### Anwendung

##### Portal-Waschanlage:

Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug.

##### SB-Waschanlage:

Anwendung über Dosierpumpe unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:2 (Chemie:Wasser).

Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 5 Min. Produkt nicht aufdrocknen lassen!

| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Inhalt | Gebindeart          | Sprache | VPE |
|----------|--------------------|--------|---------------------|---------|-----|
| 21710    | Glanzshampoo       | 25 l   | Kunststoff Kanister | DE-EN   | 1   |

#### Glanztrockner

Reißt den Wasserfilm schnell sowie großflächig auf und unterstützt so das Trocknungsgebläse effektiv. Ermöglicht beste Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten. Frostunempfindlich bis 0 °C.

#### Anwendung

##### Portal-Waschanlage:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10-15 ml pro Fahrzeug.

##### SB-Waschanlage:

Dosierung bei manueller Anwendung über Sprühgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:1 (Chemie:Wasser).

| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Inhalt | Gebindeart          | Sprache | VPE |
|----------|--------------------|--------|---------------------|---------|-----|
| 21712    | Glanztrockner      | 25 l   | Kunststoff Kanister | DE-EN   | 1   |

#### Glanzwachs

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C. Ölabscheidergeeignet.

#### Anwendung

##### Portal-Waschanlage:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur. Auch zur Kaltkonservierung geeignet.

| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Inhalt | Gebindeart          | Sprache | VPE |
|----------|--------------------|--------|---------------------|---------|-----|
| 21713    | Glanzwachs         | 25 l   | Kunststoff Kanister | DE-EN   | 1   |