

Produkt- vorstellung

**LIQUI
MOLY**



Spezifikationen und Freigaben:
ACEA C3; API SP;
MB-Freigabe 229.52

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 229.51;
Renault RN 0700/RN 0710.

Top Tec 4120 0W-40

Hightech-Leichtlaufmotoröl. Sorgt selbst unter Extrembelastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmierfilmstabilität sowie minimalen Verschleiß und geringste Ablagerungen. Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale Performance bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Einsatzgebiet:

Für Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge. Speziell für die Anforderungen von Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Auch in zahlreichen Motoren weiterer Hersteller verwendbar.

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischem Zustand.

Eigenschaften

- leichter Motorlauf
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- exzellenter Verschleißschutz
- hohe Schmiersicherheit
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- hohe Scherstabilität
- optimale Alterungsstabilität
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- lange Motorlebensdauer
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- Turbo- und Kat-getestet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Sprachlinie	Gebindeinhalt	Gebindeart	VPE
21970	Top Tec 4120 0W-40	D-F-I	1 l	Kanister	6
21971	Top Tec 4120 0W-40	D-F-I	5 l	Kanister	4
21972	Top Tec 4120 0W-40	D-GB-I-E-P	20 l	Kanister	1
21848	Top Tec 4120 0W-40	D-GB	60 l	Fass	1
21973	Top Tec 4120 0W-40	D-GB	205 l	Fass	1



Fasskarre für 205 l-Fässer

Die Fasskarre ist ein ideales Hilfsmittel für den sicheren und komfortablen Transport von 205 l-Fässern. Durch stufenlose Höhenverstellung erleichtert sie den Arbeitsalltag enorm und sorgt für mehr Sicherheit beim Transportieren. Zwei zusätzliche Stützräder gewährleisten maximale Stabilität. Auch bei voller Beladung wird so das Risiko beim Kippen minimiert.

Produktmerkmale

- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
- Vollgummibereifung
- Stützräder

Einsatzgebiete

- Produktionshallen
- Lagerräume
- Werkstätten
- Industriebereiche



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
29506	Fasskarre für 205 l-Fässer	1 Stück	1

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230
(kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

533112412

Optionales Zubehör:

Luftrad mit Kunststoffkappe für Fasskarre

Produktmerkmale

- Tragfähigkeit: bis zu 150 kg
- Luftrad mit Rillenprofil auf Stahlfelge
- Kunststoffabdeckung zum Schutz von Felge und Ventil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	VPE
29507	Luftrad mit Kunststoffkappe für Fasskarre	1 Stück	1